

WorkForce AL-C300DN

FICHA TÉCNICA



Una impresora láser color dúplex de alta calidad, para grupos de trabajo pequeños y medianos que desean reducir sus costes de impresión. Dotada de funciones para una integración empresarial sencilla, esta impresora capaz de funcionar en red proporciona una elevada velocidad de impresión para aumentar la eficiencia en la oficina. Los packs de tóner de alto rendimiento también ayudan a mantener bajos los costes de impresión; además, dispones de packs dobles de tóner negro para que el ahorro de costes sea aún mayor.

Impresión rápida, de alta calidad y bajo coste

La AL-C300DN proporciona una velocidad de impresión ISO de hasta 31 ppm, tanto en monocromo como en color¹, incluso al imprimir en modo dúplex. Las copias se imprimen a 1.200 x 1.200 ppp para ofrecer resultados de alta calidad, mientras que la memoria de 1 GB de RAM de serie ahorra tiempo al gestionar trabajos de impresión que se repiten. Los trabajos de impresión dúplex se completan tan rápido como los de una sola cara.

Fácil de usar y energéticamente eficiente

La pantalla LCD facilita el control de las funciones avanzadas. Un tóner de alto rendimiento, de hasta 7.300 páginas en negro y 8.800 páginas en color² no solo hace que tus consumibles duren más, sino que también reduce el tiempo que se invierte en cambiarlos. También está disponible un pack doble de tóner negro. La AL-C300DN no solo cuenta con la calificación ENERGY STAR, sino que también tiene un consumo energético muy reducido, de 1,3 W en modo hibernación.

Alta durabilidad

Admite una carga de trabajo mensual de hasta 120.000 páginas³, con lo que las empresas se garantizan la rentabilización de su inversión en tecnología Epson.

Conectividad, integración y seguridad avanzadas

Las emulaciones de impresión PDL incluyen PCL6, PostScript 3 y PDF 1.7, junto con los protocolos IPv6 más avanzados y compatibilidad con Gigabit Ethernet, convirtiendo esta impresora en el equipo ideal para entornos empresariales. La compatibilidad con IPsec y SSL avanzada ayuda a mejorar la seguridad cuando se imprimen materiales sensibles; asimismo, imprime de forma segura y confidencial gracias a la compatibilidad con Email Print for Enterprise⁴.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresión rápida**
Velocidades de impresión ISO de hasta 31 ppm¹
- **Impresión dúplex**
Imprime a doble cara a la misma velocidad que a una sola cara
- **Cartucho de tóner de alto rendimiento**
Imprime hasta 7.300 páginas en negro y 8.800 páginas en color
- **Bajo consumo energético**
Solo 1,3 W en modo hibernación
- **Funcionamiento fiable**
Carga de trabajo de hasta 120.000 páginas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Resolución de impresión | 1.200 x 1.200 ppp |
| Categoría | Departamento |

IMPRESIÓN

| | |
|------------------------------------|--|
| Velocidad de impresión | 31 Páginas/min. en monocromo a una sola cara, 15 Páginas/min. en monocromo a doble cara, 31 Páginas/min. en color a una sola cara, 15 Páginas/min. en color a doble cara |
| Ciclo de trabajo | 120.000 Páginas mensuales |
| Tiempo de salida de primera página | Monocromo 12 segundos |
| Tiempo de calentamiento | 38 s |

CONECTIVIDAD

| | |
|----------------------------------|---|
| Interfaces | Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Host USB, USB 2.0 tipo B |
| Protocolos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
| Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X |

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

| | |
|--------------------------------------|--|
| Formatos papel | A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4, Personalizado, Com-10 |
| Peso del papel adecuado | 60 g/m ² - 210 g/m ² |
| Entrada de papel estándar | 350 Hojas Estándar, 100 Hojas Bandeja MF, 250 Hojas bandeja de papel |
| Capacidad de la bandeja de salida | 200 Hojas |
| Capacidad bandeja papel | 350 Hojas Estándar, 850 Hojas máximo |
| Bandeja(s) de papel opcional(es) | Bandeja de papel de 500 hojas |
| Número bandejas papel | 2 Bandejas |
| Capacidad máxima de entrada de papel | 850 |

GENERAL

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensiones del producto | 444 x 544 x 350 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 28,3 kg |
| consumo de energía | 910 W máx., 475 W Imprimir, 69 W Preparado, 2,8 W Hibernar, 1,34 W spectextmanualdeepsleep |
| Temperatura | Operación 10°C - 30°C |
| Humedad del aire | Operación 15% - 85%, almacenamiento 35% - 70% |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP |

OTROS

| | |
|----------|---------------------------|
| Garantía | 12 meses Servicio in situ |
|----------|---------------------------|

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Código SKU | C11CE10401 |
| Código de barras | 8715946540412 |
| Dimensiones embalaje individual | 625 x 560 x 505 mm |
| Peso de la caja | 30,21 kg |
| Cantidad para pedidos múltiples | 1 Unidades |
| Tamaño de la paleta | 8 unidad (2 x 4) |

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

WorkForce AL-C300DN

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Certificado de garantía
- Software (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Manual de usuario (CD)
- Equipo

CONSUMIBLES

- Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN amarillo 30k
C13S051201 (30.000 pages)
- Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN magenta 30k
C13S051202 (30.000 pages)
- Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN cian 30k
C13S051203 (30.000 pages)
- Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN negro 30k
C13S051204 (30.000 pages)
- Botella para tóner usado Epson AL-C300/C3900N/CX37DN 36k (monocromo) / 9k (color)
C13S050595
- Papel láser color A4 - 10 x 250 hojas
C13S041163
- Color Laser Coated Paper A4 - 4 x 250 hojas
C13S041373
- Doble cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 negro 7.3kx2
C13S050751 (14.600 pages)
- Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 negro 7.3k
C13S050750 (7.300 pages)
- Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 cian 8.8k
C13S050749 (8.800 pages)
- Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 magenta 8.8k
C13S050748 (8.800 pages)
- Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 amarillo 8.8k
C13S050747 (8.800 pages)
- Unidad de fijación Epson WorkForce AL-C300 100k
C13S053061 (100.000 pages)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Bandeja de papel de 500 hojas para C3900
C12C802651

1. Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT/FSOT) para la prueba de categoría de oficina para dúplex y simplex predeterminados. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing 2. Rendimiento por página aproximado según ISO/IEC 19752/19798. Para obtener más información, visita <http://www.epson.eu/pageyield> 3. El número máximo de páginas impresas al mes se basa en la capacidad de rendimiento de la impresora, incluidas la capacidad de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO. 4. Para obtener más información, visita www.epson.es/epe.

EPSON®