

WorkForce AL-C300DTN

FICHA TÉCNICA



Esta impresora proporciona impresiones láser en color de alta calidad para grupos de trabajo pequeños y medianos que desean reducir sus costes de impresión y buscan una integración empresarial sencilla. Funciona en red y ofrece impresión a doble cara. Los packs de tóner de alto rendimiento también ayudan a mantener bajos los costes de impresión; además, los packs dobles de tóner negro están disponibles para que el ahorro de costes sea aún mayor.

Impresión rápida, de alta calidad y bajo coste

La AL-C300DTN proporciona una velocidad de impresión ISO de hasta 31 ppm, tanto en monocromo como en color¹, incluso al imprimir en dúplex. Las copias se imprimen a 1.200 x 1.200 ppp para ofrecer resultados de alta calidad, mientras que la memoria de 1 GB de RAM de serie permite ahorrar tiempo en trabajos que se repiten. Los trabajos de impresión dúplex se completan tan rápido como los de una sola cara.

Fácil de usar y energéticamente eficiente

La pantalla LCD facilita el control de las funciones avanzadas. Un tóner de alto rendimiento, de hasta 7.300 páginas en negro y 8.800 páginas en color² no solo hace que tus consumibles duren más, sino que también reduce el tiempo que se invierte en cambiarlos. También está disponible un pack doble de tóner negro. La AL-C300DTN no solo cuenta con la calificación ENERGY STAR, sino que también tiene un consumo energético muy reducido, de 1,3 W en modo hibernación.

Alta durabilidad

Admite una carga de trabajo mensual de hasta 120.000 páginas³, con lo que las empresas se garantizan una rápida rentabilización de la inversión en tecnología Epson.

Conectividad, integración y seguridad avanzadas

Las emulaciones de impresora PDL incluyen PCL6, PostScript 3 y PDF 1.7, junto con los protocolos IPv6 avanzados y compatibilidad con Gigabit Ethernet, que convierten a esta impresora en ideal para entornos empresariales. La compatibilidad con IPSec y SSL avanzada ayuda a mejorar la seguridad cuando se imprimen materiales sensibles; asimismo, imprime de forma segura y confidencial gracias a la compatibilidad con Email Print for Enterprise⁴.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresión rápida**
Velocidades de impresión ISO de hasta 31 ppm¹
- **Impresión dúplex**
Imprime a doble cara a la misma velocidad que a una sola cara
- **Cartucho de tóner de alto rendimiento**
Imprime hasta 7.300 páginas en negro y 8.800 páginas en color
- **Alta capacidad de papel**
Admite hasta 850 hojas
- **Funcionamiento fiable**
Carga de trabajo de hasta 120.000 páginas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp
Categoría	Departamento

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	31 Páginas/min. en monocromo a una sola cara, 15 Páginas/min. en monocromo a doble cara, 31 Páginas/min. en color a una sola cara, 15 Páginas/min. en color a doble cara
Ciclo de trabajo	120.000 Páginas mensuales
Tiempo de salida de primera página	Monocromo 12 segundos
Tiempo de calentamiento	38 s

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0 tipo B, Host USB, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Protocolos de impresión en red	LPR, FTP, IPP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4, Personalizado, Com-10
Dúplex	Sí
Peso del papel adecuado	60 g/m ² - 210 g/m ²
Entrada de papel estándar	850 Hojas Estándar, 100 Hojas Bandeja MF, 750 Hojas bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de salida	200 Hojas
Capacidad bandeja papel	850 Hojas Estándar, 850 Hojas máximo
Número bandejas papel	3 Bandejas
Capacidad máxima de entrada de papel	850

GENERAL

Dimensiones del producto	444 x 544 x 350 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	35,3 kg
consumo de energía	910 W máx., 475 W Imprimir, 69 W Preparado, 2,8 W Hibernar, 1,34 W spectextmanualdeepsleep
Temperatura	Operación 10°C - 30°C
Humedad del aire	Operación 15% - 85%, almacenamiento 35% - 70%
Sistemas operativos compatibles	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP
Drivers	Driver de la impresora (PCL6, PS3)
Sistema de seguridad	IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1
Estándar EMC	IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11
Estándar EMI	EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Software incluido	EpsonNet Config
Potencia acústica	Operación: 6,9 B (A) - Standby: 5,2 B (A)
Presión acústica	Operación: 54 dB (A)-Standby: 39 dB (A)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CE10401BW
Código de barras	8715946544366
Tamaño de la paleta	4 unidad (2 x 2)

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

WorkForce AL-C300DTN

INCLUYE

- Equipo
- Manual de usuario (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación

CONSUMIBLES

- Papel láser color A4 - 10 x 250 hojas
C13S041163
- Color Laser Coated Paper A4 - 4 x 250 hojas
C13S041373
- Doble cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 negro 7.3kx2
C13S050751 (14.600 pages)
- Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 negro 7.3k
C13S050750 (7.300 pages)
- Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 cian 8.8k
C13S050749 (8.800 pages)
- Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 magenta 8.8k
C13S050748 (8.800 pages)
- Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 amarillo 8.8k
C13S050747 (8.800 pages)
- Unidad de fijación Epson WorkForce AL-C300 100k
C13S053061 (100.000 pages)
- Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN amarillo 30k
C13S051201 (30.000 pages)
- Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN magenta 30k
C13S051202 (30.000 pages)
- Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN cian 30k
C13S051203 (30.000 pages)
- Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN negro 30k
C13S051204 (30.000 pages)
- Botella para tóner usado Epson AL-C300/C3900N/CX37DN 36k (monocromo) / 9k (color)
C13S050595

1. Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT/FSOT) para la prueba de categoría de oficina para dúplex y simplex predeterminados. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing 2. Rendimiento por página aproximado según ISO/IEC 19752/19798. Para obtener más información, visita <http://www.epson.eu/pageyield> 3. El número máximo de páginas impresas al mes se basa en la capacidad de rendimiento de la impresora, incluidas la capacidad de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO. 4. Para obtener más información, visita www.epson.es/epe.

EPSON®